

In den beigefügten **Zeichnungen** sind alle **Maße** angegeben

**F2018-E-20-01, F2018-E-20-02, F2018-D-10/1-01, F2018-D-10/1-02, F2018-D-10/1-03, F2018-D-10-04, F2018-D-1-05, F2018-D-1-06, F2018-D-1-07, F2018-D-20-08,**  
zuzüglich **Sonderblatt F2018-E/D-10-01** und einem Foto für die Dekorationselemente der Bilderbuchtröge.

Die **Zeichnungen** zeigen eine Möblierung mit Regalen in Höhe  $H = \text{ca. } 2080 \text{ mm}$  und einer Grund-Bestückung mit jeweils 6 Fachböden je Regaleinheit.

Im **Text** werden die Einbaumöbel und gestalterischen Elemente in ihrer **Ausführung** und unseren Vorgaben technisch beschrieben. Ebenfalls finden sich hier Stückzahl/ Anzahl der gewünschten Produkte.

**1****Medienpräsentation A**

---

Leistungsbeschreibung    Los 2 Teil B: Innenausstattung

---

Seite 2/ 14

POS.                                    Beschreibung

---

1.01      Regalmöbel      Wandregale, mit Fachböden

**Zeichnung F2018-E-20-01/ F2018-E-20-02**

**Regalsystem**

Spezialanfertigung für Büchereifahrzeuge.  
wie z. B. ekz Regalsystem VIII

Aufbau in Modulbauweise als Grund- und Anbaumodul, Systemraster,  
**Regalgrundeinheit** bestehend aus 2 Regalständern in Rahmenbauweise,  
Aussteifung durch Quertraversen,  
**Regalanbaueinheit** bestehend aus 1 Regalständer in Rahmenbauweise,  
Aussteifung durch Quertraversen

**Ausführung:**

Material: Rahmen/ Fachböden in Metall

**Regalständer:**

**Rahmen:** Stahl Rechteckrohr ca. 50 x 25 mm, obere Rahmenecke unter 45°  
abgewinkelt, auf Gehrung versschweißt, mit abriebfestem Epoxydharzpulver  
beschichtet und einbrennlackiert.

Vertikale Rahmenteile ab Höhe von ca. 250 mm versehen mit innen-  
liegender Doppelschlitzreihe im Raster von ca. 22 mm zur Einhängung/  
Arretierung von Regaleinsätzen und Fachböden.

**Fachböden** aus Stahl mit abriebfestem Epoxydharzpulver beschichtet und  
einbrennlackiert,  
mit seitlichen vollflächigen Endfachbodenstützen in Form von Metall-Platten  
(2 Stück je Fachboden), Höhe ca. 160 mm, Ausführung/ Oberfläche wie  
Regalfachböden

Gem. DIN 68874 Teil 1 darf die Durchbiegung des Fachbodens nicht größer  
als 1/100 der Stützweite sein.

Farbe/ **Regalständer** entsprechend **RAL # 9007 „graualuminium“**  
Farbe/ **Fachböden/** Seitenkonsolen/ Fachbodenzubehör (Z-Leiste etc.)  
entsprechend **RAL # 9006 „weißaluminium“**

---

**POS.** **Beschreibung**

---

- 1.01** **noch Regalmöbel** **Maße/ Regal:** Breite/ Regal: 3 Breiten/ Modul Achsmaß/ B = 900 mm/ 730 mm/ 535 mm
- Maße/ Fachböden:**  
Maße: **für** o. a. Breiten Achsmaß/ B = ca. 900 mm/ ca. 730 mm/ ca. 535 mm  
T = 250 mm mit hinterer Buchanschlagleiste von H = 10 mm.  
(Spezialanfertigung für Fahrbüchereien) **Fachböden mit Neigung von 9°**
- Anzahl/ Fachböden/ je Regaleinheit:  
in der **Regel 6 Stück Fachböden**/ Regaleinheit übereinander bei Regalhöhe H = ca. 2080 mm.
- Sonderbestückung** siehe o. a. Zeichnung im Bereich **Arbeitsplatz/Beratung** (4 FB), **Regal/ Heckbereich** über Buchtrog (3 FB),
- Zusätzliche Z-Leisten:**  
**3 x 6 = 24 Stück Zusätzliche Z-Leisten** für Fachboden  
B = Achsmaß **730 mm**  
**4 x 6 = 24 Stück zusätzliche Z-Leisten** für Fachboden  
B = Achsmaß **900 mm**  
zur Veränderung der Fachbodentiefe: in der Regel Tiefe T = 250 mm
- komplett mit Montagematerial/ Zubehör
- 1.02** **Regaleinsätze** **Regaleinsätze**, Sonderpräsentation Audiovisuelle (AV) Medien  
CD, DVD, Hörbücher, Non-Books
- 5 Stück (für Achsmaß B = 900 mm)**  
**3 Stück (für Achsmaß B = 730 mm)**
- AV-Medientrog,**  
Teleskop-Medientrog für die Aufnahme von CDs, DVDs oder Hörbüchern,  
für Regalbreite für Achsmaß 900 mm/ 730 mm  
zum Einhängen in das Regal, einschl. 6 Unterteilungsbügel,  
Rillengummieinlage.  
Trog ausgerüstet mit **Soft-/ Selbstauszug** und **Verriegelung**.
- Die detaillierte Ausführung ist vor Fertigung mit dem Auftraggeber abzuklären.**  
**Die Ausführung ist durch Bildmaterial und evtl. Zeichnung /Skizzen plausibel zu erläutern.**
- komplett mit Montagematerial/ Zubehör
- Die endgültige Platzierung der Regalausstattung wird bei Auftragsvergabe mit dem Auftraggeber abgestimmt.**

Die Bereiche aus den Pos. 02 – 05 sind eigene Entwürfe der Abteilung Bibliothekseinrichtung der Büchereizentrale Schleswig-Holstein.

**2 Medienpräsentation B  
Zeitschriften**

**2.01 Zeitschriften Zeitschriftenregal,**

**Zeichnung F2018-D-10/1-02**

**Alle Maße und Details siehe o. a. Zeichnung.**

**Sollte eine Änderung der Maße/ Aufteilung des Regales bauseits notwendig sein, ist vor Fertigung eine Abstimmung mit dem Auftraggeber und dessen Zustimmung notwendig.**

Regal im Verlauf der Wandständerregale/ Wandmontage im hinteren Bereich des Fahrzeugs **in Fahrtrichtung links.**

Wandfläche mit 7 Stück Reihen für 5 Stück Zeitschriften/ je Reihe ca. **7 x 5 = 35 Zeitschriften.**

Ausführung:

**Holzwerkstoff Deutsche Gütespanplatte Qualität E1** belegt mit **Markenschichtstoff** z. B. **Resopal**

Farbe: aus Herstellerkollektion

bei z.B. **Resopal** „Plain Colours 1 “ **# 160 60 „silver grey“** entsprechend **RAL „1035“ lichtgrau“.**

Vordere Fläche Sicherheitsglas/ ESG-Scheiben in Metallschienen NIRO, mehrfach durch Schrauben (Dekorkopf/ Edelstahl) unterteilt.

Unterer Regalbereich als Regal mit 5 Stück Gefachen für die Einstellung von Büchern (hochkant) ausgebaut.

---

**POS.** **Beschreibung**

---

**3 Medienpräsentation C  
Bilderbücher****3.01 Buchtröge  
auf Podest Bilderbuchtröge,  
im Bereich Heck auf zweistufigen Podest****Zeichnung****F2018-D-10 -04/ F2018-D-1-05/ F2018-D-1-06/ F2018-D-1-07****Alle Maße und Details siehe o. a. Zeichnung**2 Stück Tröge mit **je 2 Stück** Fächern, ausgelegt mit Riffelgummimatte**Ausführung/ Trog:****Material: Holzwerkstoff Buche Multiplex Deutsche Gütequalität E1.**  
Oberflächen

innen Buche Furnier, Farbe Buche natur

außen belegt mit **Markenschichtstoff** z. B. **Resopal**Farbe: aus Herstellerkollektion bei z.B. **Resopal** „Plain Colours 2“,  
**# 9429 60 „parrot“.****Kanten NICHT mit Schichtstoff belegt.****Ausführung/ Unterteilungen/ Trog** durch Platten, hier Ausführung Buche Multiplex, mit Buche Furnier furniert, Oberfläche versiegelt, matt.

Kanten/ Büchertrog in den Ecken auf Gehrung gestoßen, umlaufend leicht gebrochen und verschliffen, Oberfläche/ Kanten versiegelt.

**03.02 Buchtrog Bilderbuchtrog,  
unterhalb dem Seitenfenster****Zeichnung F2018-D-10/1-03****Alle Maße und Details siehe o. a. Zeichnung**Trog mit **9** Fächern, ausgelegt mit Riffelgummimatte**Ausführung/ Trog:****Material: Holzwerkstoff Buche Multiplex Deutsche Gütequalität E1.**  
Oberflächen

innen Buche Furnier, Farbe Buche natur

außen belegt mit **Markenschichtstoff** z. B. **Resopal**Farbe: aus Herstellerkollektion bei z.B. **Resopal** „Plain Colours 2“,  
**# 9429 60 „parrot“.****Kanten NICHT mit Schichtstoff belegt.****Ausführung/ Unterteilungen/ Trog** durch Platten, hier Ausführung Buche Multiplex, mit Buche Furnier furniert, Oberfläche versiegelt, matt.

Kanten/ Büchertrog in den Ecken auf Gehrung gestoßen, umlaufend leicht gebrochen und verschliffen, Oberfläche/ Kanten versiegelt.

---

Leistungsbeschreibung    Los 2 Teil B: Innenausstattung

---

Seite 6/ 14

POS.                            Beschreibung

---

noch    Buchtrog  
03.02    Zubehör

**Dekoration/ Bild**, für Bilderbuchtrog 3.02

siehe **Sonderblatt F2018-E/D -10-01**, DIN A3

Motiv flach/ dreidimensional und mehrfarbig lackiert  
an Frontseite aufgebracht.

**Motiv: noch zu klären** (siehe **Beispiel** Motiv „Traktor“).  
dazu unten Holzkannte vorne und an beiden Außenseiten als Stoßkanten.

Ausführung: Buche massiv S = 3 mm H = 100 mm, geformt.

**Oberfläche natur, versiegelt, NICHT farbig lackiert.**

---

**POS.** **Beschreibung**

---

**4** **Podestanlage/ Heck****04.01** **Podest** **Podest, zweistufig,**

**Zeichnung F2018-D-10-04/ F2018-D-1-05  
F2018-D-1-06/ F2018-D-1-07**

**Alle Maße und Details siehe o. a. Zeichnung**

ausgearbeitet als Sitzpodest, in unterer Stufe auch als Stauraum.

**ACHTUNG** im Heckbereich ist das letzte Wandregal mit seinem mittleren Regalständer **AUF** dem Sitzpodest montiert.

Die **Stabilität** und die **Belastbarkeit** des Podestes **muss** der vorgesehenen Nutzung (**Gewicht** Möbel und **Betreten** durch Büchereinutzer/ Bereich Kinderbücherei) entsprechen und eine Last von ca. 200 kg/m<sup>2</sup> aushalten.

**Unterkonstruktion mit Garantie der Belastbarkeit als begehbare Podest** zu fertigen und zu montieren.

In den Zeichnungen ist **keine Unterkonstruktion** gezeichnet.  
Die Unterkonstruktion ist vom Anbieter einzuplanen und Teil des Angebotes.

Im Innenbereich in der unteren Stufe **soll** Stauraum für zusätzliche ca. 12 Stück Sitz-/ Boden-Sitzkissen (Kissenmaß 40 x 40 cm) vorgehalten werden, Stauraum verschlossen durch zwei Klappen, diese versehen mit je zwei gerundeten Grifföffnungen. Befestigung durch Schnapp- oder Magnetverschluss, nach außen nicht sichtbar.  
Die Klappen sollen beim Öffnen ein einfaches Erreichen der Kissen aus dem Stauraum zu ermöglichen.

**Ausführung/ Klappe**  
Buche Multiplex S = 19 mm

**Ausführung/ Stufen**

Setzstufe

Material: **Holzwerkstoff Buche Multiplex Deutsche Gütequalität E1**,  
belegt mit **Markenschichtstoff** z. B. **Resopal**  
Farbe: aus Herstellerkollektion, bei z.B. **Resopal** „Plain Colours 2“,  
**# 9429 „parrot“**.

Vorderkanten in Buche.

Die Podestanlage ist ein Sitzpodest im Bereich der Kinderbücherei.

Stufen Oberseite/ Auftritt sollen zusätzlich mit **Teppich** belegt werden.

Der textile Belag soll aus demselben Belag, wie der übrige Fahrzeugraum belegt sein (s.a. Pos.7.03)

---

Leistungsbeschreibung    Los 2 Teil B: Innenausstattung

---

Seite 8/ 14

POS.                                    Beschreibung

---

**5                                    Arbeitsplatz A  
Verbuchung**

**5.01            Verbuchung    Arbeitsbereich in der Verbuchung.**

**Zeichnung F2018-D-10/ 1-01**

**Alle Maße und Details siehe o. a. Zeichnung**

**Maße und die Detailausführung sind vom Fahrzeugtyp abhängig.  
Ergänzende Ausführungszeichnungen sind nach Auftragsvergabe vorzulegen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.**

Die Verbuchungstheke ist höhenverstellbar von 72 cm - 94 cm ab OK FFB.

Die Höhenverstellbarkeit stufenlos elektromotorisch mit 4 Stück Speichereinstellungen. Kabelkanal, Fußkufe Platz sparend in den Fahrzeugboden eingelassen. Zusatzeile: 2 Stück Doppelsteckdosen.

Zusatzausstattung/ Tresen:

verdeckter Kabelkanal, ca. 2 Stück Kabelauslässe incl. ca. 2 Stück Kunststoffabdeckkappen. Abdeckkappen farblich ähnlich der Farbe der Tresenplatte, z. B. Optik/ Edelstahl gebürstet oder lichtgrau  
Diese Zusatzeile sind mit anzubieten und einzubauen.

**Lage der Kabelauslässe/ Steckdosen werden nach Auftragsvergabe abgestimmt.**

**Platte:**

Material: **Holzwerkstoff Deutsche Gütesspanplatte Qualität E1**, belegt mit **Markenschichtstoff mit höchster Abriebstufe (HPL-Qualität)**, z. B. **Resopal**, Farbe: aus Herstellerkollektion, bei z. B. **Resopal # 0160-90 „silver grey“ (Plain Colours 1)** entsprechend **RAL # 1035 „lichtgrau“**.

Vorderkanten versehen mit Anleimer Buche Multiplex, **Endgültige Festlegung der Farbe nach Auftragsvergabe.**



---

Leistungsbeschreibung    Los 2 Teil B: Innenausstattung

---

Seite 9/ 14

POS.                                    Beschreibung

---

noch            Verbuchung    Frontblenden/ Sockelblenden:  
5.01

Material: **Holzwerkstoff Deutsche Gütespanplatte Qualität E1**  
belegt mit **Markenschichtstoff** z. B. **Resopal**  
Farbe: aus Herstellerkollektion

Farbe **oben** bei z. B. **Resopal** „Plain Colours 2“, # **0781-60** „soiree“,

Farbe **unten** bei z. B. **Resopal** „Plain Colours 2“, # **9440-60** „navy“,  
ist **zugleich Sockel**

Der Sockel ist fest, je nach Einstellung der Tresenhöhe zeigt sich der Sockel  
im Bereich von 150 mm bis 370 mm maximal.

**Taschenablage:**

Bei der Ablage müssen **extreme Belastungen** berücksichtigt werden, wie  
z.B. das Aufklettern durch Kinder.

Die Taschenablage muss hinten innerhalb der Theke durch eine **besonders  
starke Aussteifung**, z. B. ein Metallband oder Metalllaschen gegen  
Ausreißen gesichert werden. Die Aussteifung soll nach **vorne nicht  
sichtbar** sein.

Befestigung der Ablage durch Metallstifte  
Ausführung/ Platte

Material: **Holzwerkstoff Buche Multiplex Deutsche Gütequalität in E1**  
belegt mit **Markenschichtstoff wie Tresen Platte**.

**Kanten NICHT mit Schichtstoff belegt.**

---

**POS.** **Beschreibung**

---

**05.02** **Schrank**  
**Verbuchung**  
**Fahrtrichtung**  
**links**

**Schrank**, teilweise mit offenen Fächern

**Alle Maße und Details siehe o. a. Zeichnung**

**A) Bereich über** Verbuchungstresen:

Schrank mit zwei Außenseiten und geteilt durch zwei Mittelseiten,

Ausführung: Gefache, Rückwände, Türen, Klappen:

**Holzwerkstoff Deutsche Gütespanplatte Qualität Stufe E1**

belegt mit **Markenschichtstoff** z. B. **Resopal**

Farbe: aus Herstellerkollektion bei z. B. **Resopal** „Plain Colours 1“,

Farbe # **160-60** „**silver grey**“ **entsprechend RAL „1035“ lichtgrau**“.

Kanten umlaufend mit Kunststoff-Sicherheitsanleimer versehen. Holzleiste unter dem Wandregal über die gesamte Länge als Sichtschutz vor den **Beleuchtungselementen**, belegt mit gleichem Schichtstoff

Gefache im oberen Bereich verschlossen durch je 1 Stück Klappe oder Tür, Verschluss versehen mit „pushlock“-Verschluss Farbe ähnlich Edelstahl gebürstet.

**Zubehör**

Alle Teile, wie Verschlüsse, Beleuchtungselemente und deren Zuleitung, Leuchtmittel sind Teil des Angebotes.

**B) Bereich neben/ unter** dem Verbuchungstresen

mit

1 Stück **Kassenschublade** im Schrank (für flache Metallkassette).Griff Farbe/ „pushlock“-Verschluss ähnlich Edelstahl gebürstet, zuzüglich Schloss-Verschluss;

darunter **offenes Fach**, keinen unteren Boden.

darüber **offenes Fach** für evtl. Kühlschrankschrank, und

ein weiteres offenes Fach, gerader Boden mit vorderer Aufkantung für evtl. Aufstellung einer kleinen Kaffeemaschine.

**Zubehör**

Alle Teile, wie Klappenverschlüsse, Griffe, Schloss der Schublade, dazu 2 Stück Schlüssel, 1 Stück Steckdose für Kühlschrankschrank, 1 Stück Steckdose für Kaffeemaschine sind Teil des Angebotes und sind mit anzubieten.

---

Leistungsbeschreibung Los 2 Teil B: Innenausstattung

---

Seite 11/ 14

---

POS. Beschreibung

---

**6 Arbeitsplatz B  
Beratung**

**6.01 Beratungs-  
Platz Beratungsplatz,**

**Zeichnung F2018-E-20-01/ F2018-E-20-02**

Arbeitsplatz durch einen Sonderfachboden in Ausführung als Tisch im Wandregal, verstellbar als Sitz- oder Steharbeitsplatz.

Zusätzlicher Stützfuß, ebenfalls ohne aufwendige Montage leicht in der Höhe dem Arbeitsplatz anzupassen.

**Befestigung/ Tischplatte wie Fachböden/ Regalsystem.**

**Platte:**

Ausführung: wie Taschenablage am Tresen

**Stützfuß** gem. o. a. Zeichnung entweder stufenlos oder in geringen Stufen verstellbar und der unterschiedlichen Höhe des Arbeitsplatzes/ der Einhängung der Arbeitsplatte anzupassen.

Farbe wie Regalständer # 9007 „grualuminium

An der Wandfläche im Bereich hinter der Arbeitsebene soll als **Pinnfläche** gestaltet sein, über die Rückwandfläche, ausgestattet mit Trägerplatte aus Holzwerkstoff, und darauf pinnfähiger Belag. Der Einstich der Pinnnadeln soll sich nach Herausziehen der Nadeln rasch wieder schließen, wie bei z. B. **forbo „Korklinoleum“**

Farbe gem. **Farbkonzept**, wie **forbo # 2162 „duck egg“**.

Maße/ Platte 700 mm x 1000 mm, **Montage gem. Absprache mit dem Auftraggeber.**

2 Stück Doppelsteckdosen und deren Zuleitung sind mit anzubieten.

**7 Sonstiges**

**7.01 Trennwände Trennwände 1,**

Ausführung: Sicherheitsglas,

**2 Stück** in Fahrtrichtung rechts, re/li neben dem Einstieg/ Windfang.

**Details sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.**

**7.02****Passteil****Passteil.****zum Maßausgleich** der Serienelemente/ Innenausbau/ Fahrerkabine

Ausführung:

Holzwerkstoff, belegt mit Markenschichtstoff, Ausführung: wie Schränke/  
Regale in der VerbuchungKanten mit Massivholz-Anleimer S = 2 mm, Farbe passend zur Möblierung/  
Verbuchung**Details sind nach Auftragsvergabe mit dem Auftraggeber  
abzustimmen.**

7.03 **Boden Bodenbelag** **Unterbau/ Bodenbelag/ Teppichboden**

Trägerplatte/ Holzwerkstoff in E1-Qualität, durchgehend eben  
Belegt mit Teppichboden

**Bereich Büchereiraum**

Der textile Bodenbelag **soll** eine getuftete **Schlingenqualität** aus **Solution Dyed Fasermaterial** sein.

Der Aufbau des Produktes soll mit einer **Flüssigkeitsdichten Schicht** ausgestattet sein und soll so verhindern, dass Flüssigkeiten in den Teppichbodenrücken und in den darunter liegenden Trägerboden des Fahrzeugs eindringen.

Das Material soll

- **schwer entflammbar** gem. DIN EN 13501-1 sein (mind. Klasse Cfl-1)
- **Antistatische Eigenschaften** gem. ISO 10965  $\leq 2$  kV haben  
evtl. entstehende elektrische Aufladung soll unmittelbar vom Bodenbelag abgeleitet werden.
- die tägliche **Reinigung** soll leicht mit einem handelsüblichen Hand-Bürstenstaubsauger möglich sein.
- geeignet für **starken Publikumsverkehr** sein.

Die Qualität von z. B. **Anker**, Kollektion „**care concept 02**“ erfüllt unsere Vorgaben.

Unser sehr **spezielles Farbkonzept** erzwingt eine sensible Farbauswahl bei den verwendeten Materialien aller Einrichtungs- und Gestaltungselemente.

Für den Teppichbelag im Büchereiraum soll ein bestimmter Farbton aus unserem Konzept verwendet werden.

Der Hersteller z. B. **Anker Teppichboden** bietet in seinen Kollektionen eine sehr große Farbauswahl an.

Die Farbe **# 000415-303** Farbe aus **Anker**, Kollektion „**care concept 02**“ entspricht unserem Farb- und Materialkonzept.

Für den Bereich der **Stufen** und der **Sauberlaufzone** im Eingang (Form/ Lage gem. o. g. Plan) soll der Belag

- **stark strapazierfähig** sein
- geeignet für **starken Publikumsverkehr**
- **schwer entflammbar** gem. DIN EN 13501-1 sein( mind. Klasse BII-s1)
- **Antistatische Eigenschaften** gem. ISO 10965  $\leq 2$  kV haben  
evtl. entstehende elektrische Aufladung soll unmittelbar vom Bodenbelag abgeleitet werden
- die tägliche **Reinigung** soll leicht mit einem handelsüblichen Hand-Bürstenstaubsauger möglich sein.

Die Qualität von z. B. **CASA-NOVA**, Kollektion **Store** erfüllt unsere Vorgaben und entspricht mit der Farbe **#.93So01 „anthrazit“** unserem Farbkonzept.

Abschlussleiste als Scheuerleiste unterhalb der Regale farblich passend zum Bodenbelag

---

**POS.** **Beschreibung**

---

<b>7.04</b>	<b>Schirm- Ständer</b>	<b><u>Schirmständer.</u></b> Bereich/ Windfang/ gem. Zeichnung fest montiert, Metall, mit Wasserauffang.
-------------	----------------------------	---

Der Anbieter garantiert, die beschriebenen Leistungen auf Plausibilität und Realisierbarkeit zu prüfen und gegebenenfalls mit dem **Auftraggeber** Rücksprache zu nehmen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach eventuell erfolgter Auftragserteilung mit der Bauleitung die genaue Ausführung (Details etc.) der ausgeschriebenen Leistungen festzulegen und danach, **falls abweichend** zu o. a. Plänen erforderliche Werkpläne zu erstellen.

Materialien sind erst nach Freigabe dieser Pläne zu beschaffen.

Die baulichen Maße und Gegebenheiten sind vor Ort zu prüfen.

Bei Rückfragen und Abklärung von Änderungen im Detail ist mit dem **Auftraggeber** Rücksprache zu halten.

---